

МОДУЛЬНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ POLO

МИНИМАЛИЗМ И ЭЛЕГАНТНОСТЬ



220–240 В



IP20



40°



>80

КОРПУС С ДРАЙВЕРОМ

- ▶ Драйвер без пульсаций
- ▶ Светодиодная матрица CREE/BGRIDGELUX
- ▶ Клеммные соединители
- ▶ Материал: алюминий
- ▶ Диаметр корпуса: 65 | 85 мм

BK

WH



СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ

- ▶ Мощность: 8 | 12 Вт
- ▶ Цвет свечения:

4000 K

▼

3000 K

▼

DW

WW

дневной белый

теплый белый


ДЕКОРАТИВНАЯ ВСТАВКА

GD

WH

BK

- ▶ Материал: алюминий



POLO



SURFACE-TURN

- ▶ Накладной
- ▶ Длина 215 мм



BUILT

- ▶ Встраиваемый
- ▶ Длина 165 мм

TRACK-4TR-PIPE

- ▶ Трековый
- ▶ Для трехфазных треков
- ▶ Длина 155 мм



SURFACE-FLAP

- ▶ Накладной
- ▶ Длина 185–200 мм



SURFACE

- ▶ Накладной
- ▶ Длина 155 мм



TRACK-4TR-LEG

- ▶ Трековый
- ▶ Для трехфазных треков
- ▶ Длина 155–185 мм



HANG

- ▶ Подвесной
- ▶ Длина 154–450 мм